



Aplicaciones de los Aceites **SUNISO***

- SUNISO* SL32** para usar en equipos con **SUVA***
SUNISO* 3GS para usar en equipos con **FREON* 12-22-502**
SUNISO* 4GS para usar en equipos con **FREON* 12-22-502**
y **Amoniaco**
SUNISO* 4SA para usar en equipos con **Amoniaco**

	SUNISO* 3GS	SUNISO* 4GS	SUNISO* SL32	SUNISO* 4SA
Viscosidad a 37.8°C	33.0 cSt	62.5 cSt	32.0 cSt	56.5 cSt
Viscosidad a 98.9°C	4.45 cSt	6.04 cSt	5.8 cSt	6.9 cSt
Punto de inflamación	168 °C	179 °C	235 °C	210 °C
Punto de ignición	199 °C	210 °C	-	-
PUNTO DE ESCURRIMIENTO	-40 °C	-34 °C	-48 °C	-33 °C
PUNTO DE FLOCULACION	-54 °C	-48 °C	-	-
Contenido de agua	25 ppm	25 ppm	<100 ppm	-
Tensión dieléctrica	>30 kv	>30 kv	-	-
Gravedad API	24.0	23.0	-	-

ACEITES IMPORTADOS EN ENVASES ORIGINALES

RESUMEN DE BENEFICIOS AL USUARIO

- 1.- Estabilidad química, que reduce los costos de mantención.
- 2.- Operación limpia en el compresor (sin depósitos y posibles fallas por pegado de válvulas).
- 3.- Excelente rendimiento en bajas temperaturas, (sin depósito de cera que bloquea el sistema).
- 4.- Aprobados por la mayoría de los fabricantes de equipos.

F.H. ENGEL S.A.

Avda. Claudio Arrau 7000 - Pudahuel

Casilla 61D - Santiago

Tel.: 800 200 332 - (02) 510 7000

Fax: (02) 643 5374

e-mail: fhengel@fhengel.cl